

## ARTYN® 100 % polyester

**ARTYN** - toto jádrové předené polyesterové vlákno má velmi vysokou sílu v tahu a hodí se pro všechny typy stehů a švů. Všechny dostupné barvy se vyznačují vysokou odolností vůči světlu, praní a chemickým činidlům.

**Všechny parametry nitě ARTYN splňují evropskou normu EN 12590:1999**

**ARTYN** se skvěle hodí pro všechny šicí stroje a doporučujeme jej pro šití:

**ARTYN 150** spodního prádla, oděvů z tenkých látek a pletenin, síťovin

**ARTYN 120** lehkých dámských, pánských i dětských oděvů, košil a blůz, sportovních oděvů, spodního prádla

**ARTYN 80E** dámských, pánských i dětských oděvů, sportovních oděvů, středních látek, ochranných a pracovních oděvů, potřeb pro kempování

**ARTYN 50E** těžkých látek, kožených oděvů, potřeb pro kempování, bot, průmyslových rukavic, dekorativních švů na džínách, ručníků

**ARTYN 40** autopotahů a čalounění, těžkých látek, kožených oděvů a výrobků, dekorativních švů na džínách, potřeb pro kempování

**ARTYN 30** autopotahů a čalounění, těžkých látek, stanů, kožených výrobků, džínovin

Technické údaje:		Průměrná délková hustota vláken	Minimální průměrná síla v tahu		Návin	Doporučená velikost jehly
Produkt	Dtex x vrs.		Doporučená normou PN-EN 12590	zaručená „ARIADNOU“		
	dtex	dtex	cN	cN	m	Č.
Artyn 150	105 x 2	220	700	900	1000, 5000	70 - 80
Artyn 120	125 x 2	280	980	1 100	1000, 5000	70 - 80
Artyn 80E	210 x 2	455	1 719	1 950	1000, 5000	80 - 90
Artyn 50E	210 x 3	670	2 589	2 900	1000, 5000	100 - 120
Artyn 40	370 x 2	775	3 119	3 950	5000	120 - 140
Artyn 30	370 x 3	1200	4 523	5 800	5000	140 <

Dostupné barvy dle vzorkovníků TALIA-ARTYN.

Návin: křížové vinutí na tubusech nebo kuželech