

NOKTON®

polyester/bavlna

NOKTON - jádrová příze. Nit se sestává z polyesterového jádra (nekonečné vlákno) a pláště ze 100% bavlny. Její fyzické a mechanické parametry zajišťují vysokou odolnost vůči přetrhnutí a skvělé výsledky šití. Bavlněný plášť zvyšuje odolnost nitě vůči teplu a chrání jí tak před vysokou teplotou v okolí jehly. Díky dvojité struktuře, v níž se snoubí umělá a přírodní vlákna, je zajištěna pohodlnost švů na oděvech. Její zvláště vysoké kvalitativní parametry umožňují její použití na jakémkoli švu, stehu i šicím stroji.

Všechny parametry nitě NOKTON splňují evropskou normu EN 12590:1999

Nit **NOKTON** doporučujeme pro šití:

NOKTON 120C korzetů a spodního prádla, stejně tak i košil, blůz a sportovních oděvů

NOKTON 80C oděvů, čalounění a v tiskařském průmyslu

NOKTON 50C

NOKTON lze v jeho přirozené barvě obarvit stejně jako látku.

Technické údaje:		Průměrná délková hustota vláken	Minimální průměrná síla v tahu		Návin	Doporučená velikost jehly
Produkt	Dtex x vrs.		vyžadovaná normou PN-EN 12590	zaručená „ARIADNOU“		
	dtex	dtex	cN	cN	m	Č.
NOKTON 120C	130 x 2	270	868	960	1 000, 5 000	70 - 80
NOKTON 80C	220 x 2	426	1247	1700	5 000, 10 000	80 - 90
NOKTON 50C	220 x 3	628	2309	2600	5 000	100 - 110

Dostupné barvy dle vzorkovníku NOKTON .

Návin: křížové vinutí na kuzelech a tubusech.